



VOLLEDIG ELEKTRISCHE
I-PACE
TECHNISCHE GEGEVENS
FEBRUARI 2022



I-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR			EV400
Max. vermogen (kW (pk))			294 (400)
Max. koppel (Nm)			696
Accu (kWh)			90
Totale accucapaciteit (bruikbaar) kWh			84,7
Aandrijving			AWD
PRESTATIES			
Acceleratie 0-100 km/h (s)			4,8
Topsnelheid (km/h)			200
WLTP*			
WLTP-actieradius	Laag	km	533 - 618
	Middelhoog	km	503 - 604
	Hoog	km	445 - 518
	Extra hoog	km	320 - 361
	Gecombineerd	km	408 - 470
WLTP-verbruik	Laag	kWh/100 km	16,8 - 19,2
	Middelhoog	kWh/100 km	17,2 - 20,3
	Hoog	kWh/100 km	20,0 - 23,0
	Extra hoog	kWh/100 km	28,7 - 32,2
	Gecombineerd	kWh/100 km	22,0 - 25,2
CO ₂ -emissies (g/km)			0

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. Energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

I-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

LAADTIJDEN*	EV400
Thuislader 11 kW (uur)	8,58 tot 100%
Thuislader 11 kW (km)	53 per uur laadtijd
DC-snellader 50 kW (km)	63 per 15 minuten laadtijd
DC-snellader 100 kW (km)	127 per 15 minuten laadtijd
230V-stopcontact** (km)	9,5 per uur laadtijd
Lengte laadkabel (m)	5
REMSYSTEEM	
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	350
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	325
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter
GEWICHTEN[†]	
Ledig gewicht ^{††} (kg)	2.208
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.670
TREKGEWICHT	
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	750
Maximum kogeldruk (kg)	45
DAKLAST	
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75

*Oplaadtijden zijn afhankelijk van veel factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: leeftijd, staat, temperatuur en laadstatus van de accu, de gebruikte laadplaatsen en de laadduur.

**Optionele laadkabel voor 230V- of Schuko-stopcontact benodigd. [†]Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

^{††}Inclusief een bestuurder van 75 kg en alle vloeistoffen.

I-PACE - AFMETINGEN

Hoogte auto

Met dakantenne 1.566 mm

Hoofdruimte

Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak 994 / 961 mm

Maximum hoofdruimte vóór / achter met vast panoramadak 1.013 / 968 mm

Beenruimte

Maximum beenruimte vóór 1.040 mm

Maximum beenruimte achter 890 mm

Inhoud bagageruimte

Hoogte 732 mm, breedte 1.244 mm

Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.060 mm

Achterbank omhoog

Lengte op vloerniveau 967 mm

Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij

VDA-norm* 505 liter, bruto** 656 liter

Achterbank neergeklapt

Lengte op vloerniveau 1.797 mm

Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij

VDA-norm* 1.163 liter, bruto** 1.453 liter

Draaicirkel

Tussen stoepranden 12,35 m

Tussen muren 12,75 m

Stuuromwentelingen 2,52

Breedte
(spiegels uitgekapt) 2.139 mm
(spiegels ingeklapt) 2.011 mm



1.641-1.643 mm



1.660-1.662 mm



2.990 mm

4.682 mm

*Inhoud (VDA-norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm).

**Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.

Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht