

E-PACE

JAGUAR



E-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| MOTORISATIONS | DIESEL | | DIESEL MHEV | |
|---|--|-------------|---|------------------------|
| | D165 | D165 | D165 | D200 |
| Véhicule électrique semi-hybride (MHEV) | - | ■ | ■ | ■ |
| Transmission | Manuelle | | Automatique | Automatique |
| Chaîne cinématique : transmission intégrale (AWD) ou traction avant (FWD) | FWD | | AWD | AWD |
| Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) | 120 (163) / 3.750 | | 120 (163) / 3.750 | 150 (204) / 3.750 |
| Couple maximal (Nm / tr/min) | 380 / 1.500-2.500 | | 380 / 1.500-2.500 | 430 / 1.750-2.500 |
| Cylindrée (cm ³) | 1.997 | | 1.997 | 1.997 |
| Nombre de cylindres / soupapes par cylindre | 4 / 4 | | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Disposition des cylindres | Transversale, en ligne | | Transversale, en ligne | Transversale, en ligne |
| Alésage / course (mm) | 83 / 92,31 | | 83 / 92,31 | 83 / 92,31 |
| Taux de compression (:1) | 16,5 | | 16,5 | 16,5 |
| PERFORMANCES | | | | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 10,0 | | 9,8 | 8,4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 206 | | 200 | 211 |
| FREINS | | | | |
| Type de freins avant | Étriers de frein flottant à simple piston, disques ventilés (jantes 17") Étriers de frein flottant à pistons opposés, disques ventilés (jantes 18"-21") | | Étriers de frein flottant à pistons opposés, disques ventilés | |
| Diamètre à l'avant (mm) | 325 (jantes 17") 349 (jantes 18"-21") | | 349 | |
| Type de freins arrière | Étriers de frein flottant à simple piston, disques pleins | | Étriers de frein flottant à simple piston, disques pleins | |
| Diamètre à l'arrière (mm) | 300 | | 300 | |
| Frein de stationnement | iEPB, moteur intégré sur l'étrier | | iEPB, moteur intégré sur l'étrier | |

■ De série - Non disponible.

Certaines caractéristiques illustrées peuvent être montées soit de série soit en option, dépendant des différentes année-modèles. En outre, veuillez noter qu'en raison de l'impact COVID-19, plusieurs de nos images n'ont pas pu être mises à jour en vue de correspondre précisément aux spécifications de l'AM 2024. Veuillez vous reporter à notre configurateur en ligne et consulter votre concessionnaire local pour obtenir les spécifications détaillées de l'AM 2024. Ne passez pas de commande en vous basant uniquement sur les images publiées sur notre site Web ou configurateur. Jaguar Land Rover Limited applique une politique d'amélioration continue des spécifications, de la conception et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires, et procède en permanence à des modifications. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

E-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | DIESEL | | DIESEL MHEV | |
|---|--------|-------|-------------|-------|
| | D165 | D165 | D165 | D200 |
| POIDS* | | | | |
| Poids à vide** (kg) | 1.809 | 1.916 | 1.916 | 1.952 |
| Poids total en charge du véhicule (kg) | 2.360 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| REMORQUAGE | | | | |
| Capacité de remorquage non freinée (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg) | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
| Poids maximum au point d'attelage (à la flèche) (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CHARGEMENT DE TOIT | | | | |
| Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 |

*Les poids correspondent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

E-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | DIESEL | | DIESEL MHEV | |
|---|-----------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| CONSOMMATION | | D165 | D165 | D165 | D200 |
| Capacité utile du réservoir de carburant (litres) | Grand réservoir | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | Réservoir Eco | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Filtre à particules diesel (DPF) | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| CONSOMMATION - WLTP* | | | | | |
| WLTP Consommation | Basse | l/100 km | 7,5-8,2 | 7,5-8,2 | 7,5-8,2 |
| | Moyenne | l/100 km | 5,9-6,5 | 6,5-7,1 | 6,5-7,2 |
| | Élevée | l/100 km | 5,1-5,6 | 5,5-5,9 | 5,5-6,1 |
| | Très élevée | l/100 km | 6,2-6,6 | 6,4-6,8 | 6,4-7,1 |
| | Cycle mixte | l/100 km | 6,0-6,5 | 6,3-6,8 | 6,3-7,0 |
| WLTP Émissions de CO ₂ | Basse | g/km | 196-214 | 197-214 | 198-216 |
| | Moyenne | g/km | 155-170 | 170-186 | 170-189 |
| | Élevée | g/km | 133-145 | 144-154 | 144-159 |
| | Très élevée | g/km | 162-172 | 167-178 | 167-187 |
| | Cycle mixte | g/km | 156-169 | 165-177 | 165-183 |

■ De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

E-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | ESSENCE MHEV | |
|---|--|------------------------|
| | P160 | P200 |
| MOTORISATIONS | | |
| Véhicule électrique semi-hybride (MHEV) | ■ | ■ |
| Transmission | Automatique | Automatique |
| Chaîne cinématique : transmission intégrale (AWD) ou traction avant (FWD) | FWD | AWD |
| Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) | 118 (160) / 5.500 | 147 (200) / 5.500 |
| Couple maximal (Nm / tr/min) | 260 / 1.600-4.000 | 320 / 1.200-4.000 |
| Cylindrée (cm ³) | 1.498 | 1.997 |
| Nombre de cylindres / soupapes par cylindre | 3 / 4 | 4 / 4 |
| Disposition des cylindres | Transversale, en ligne | Transversale, en ligne |
| Alésage / course (mm) | 83 / 92,29 | 83 / 92,29 |
| Taux de compression (:1) | 10,5 | 10,5 |
| PERFORMANCES | | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 10,5 | 8,5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 197 | 212 |
| FREINS | | |
| Type de freins avant | Étriers de frein flottant à simple piston, disques ventilés (jantes 17") Étriers de frein flottant à pistons opposés, disques ventilés (jantes 18"-21") | |
| Diamètre à l'avant (mm) | 325 (jantes 17") 349 (jantes 18"-21") | |
| Type de freins arrière | Étriers de frein flottant à simple piston, disques pleins | |
| Diamètre à l'arrière (mm) | 300 | |
| Frein de stationnement | iEPB, moteur intégré sur l'étrier | |

E-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | ESSENCE MHEV | |
|---|--------------|-------------|
| POIDS* | P160 | P200 |
| Poids à vide** (kg) | 1.783 | 1.847 |
| Poids total en charge du véhicule (kg) | 2.300 | 2.430 |
| REMORQUAGE | | |
| Capacité de remorquage non freinée (kg) | - | 750 |
| Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg) | - | 1.800 |
| Poids maximum au point d'attelage (à la flèche) (kg) | - | 100 |
| CHARGEMENT DE TOIT | | |
| Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg) | 75 | 75 |

- Non disponible.

*Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

E-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | ESSENCE MHEV | |
|---|-------------|----------|--------------|-------------|
| CONSOMMATION | | | P160 | P200 |
| Capacité utile du réservoir de carburant (litres) | | | 67 | 67 |
| Filtre a particules essence (GPF) | | | ■ | ■ |
| CONSOMMATION - WLTP* | | | | |
| WLTP Consommation | Basse | l/100 km | 10,0-10,3 | 11,5-11,8 |
| | Moyenne | l/100 km | 7,7-8,0 | 8,6-9,3 |
| | Élevée | l/100 km | 6,6-6,9 | 7,3-8,1 |
| | Très élevée | l/100 km | 8,1-8,6 | 8,4-9,6 |
| | Cycle mixte | l/100 km | 7,8-8,2 | 8,5-9,4 |
| WLTP Émissions de CO ₂ | Basse | g/km | 227-233 | 260-268 |
| | Moyenne | g/km | 175-180 | 194-210 |
| | Élevée | g/km | 150-157 | 166-184 |
| | Très élevée | g/km | 183-195 | 191-217 |
| | Cycle mixte | g/km | 177-185 | 193-212 |

■ De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

E-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | ESSENCE PHEV |
|---|---|
| MOTORISATIONS | P300e |
| Véhicule hybride rechargeable (PHEV) | ■ |
| Transmission | Automatique |
| Chaîne cinématique : transmission intégrale (AWD) | AWD |
| Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) | 227 (309) / 5.500* |
| Couple maximal (Nm / tr/min) | 540 / 1.600-4.500* |
| Cylindrée (cm ³) | 1.498 |
| Nombre de cylindres / soupapes par cylindre | 3 / 4 |
| Disposition des cylindres | Transversale, en ligne |
| Alésage / course (mm) | 83 / 92,29 |
| Taux de compression (:1) | 10,5 |
| PERFORMANCES | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6,5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 216 |
| DONNÉES RELATIVES AU MOTEUR ÉLECTRIQUE | |
| Puissance maximale (kW / ch) | 80 (109) |
| Couple maximal (Nm) | 260 |
| FREINS | |
| Type de freins avant | Étriers de frein flottant à pistons opposés, disques ventilés |
| Diamètre à l'avant (mm) | 349 |
| Type de freins arrière | Étriers de frein flottant à simple piston, disques ventilés |
| Diamètre à l'arrière (mm) | 325 |
| Frein de stationnement | iEPB, moteur intégré sur l'étrier |

■ De série.

*En combinaison avec le moteur électrique.

E-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | ESSENCE PHEV |
|---|---|
| BATTERIE ET TEMPS DE CHARGE | P300e |
| Borne de recharge à domicile 7 kW | 1,4 h jusqu'à 80 %, 2,2 h jusqu'à 100 % |
| Chargeur rapide CC (courant continu) 50 kW | 30 mins jusqu'à 80 % (charge maximale possible : 32 kW) |
| Prise domestique 220 V/230 V à 2,3 kW* | 5 h jusqu'à 80 %, 6,7 h jusqu'à 100% |
| Capacité de la batterie (utilisable) (kWh) | 15 (11,6) |
| Longueur du câble de charge (m) | 5 |
| POIDS** | |
| Poids à vide [†] (kg) | 2.173 |
| Poids total en charge du véhicule (kg) | 2.670 |
| REMORQUAGE | |
| Capacité de remorquage non freinée (kg) | 750 |
| Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg) | 1.600 |
| Poids maximum au point d'attelage (à la flèche) (kg) | 100 |
| CHARGEMENT DE TOIT | |
| Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg) | 75 |

*Câble de recharge Mode 2 pour charger via une prise domestique ou prise Schuko (en option) nécessaire. **Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids.

†Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant..

E-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | ESSENCE PHEV |
|---|-------------|----------|--------------|
| | | | P300e |
| CONSOMMATION | | | |
| Capacité utile du réservoir de carburant (litres) | | | 57,6 |
| Filtre à particules essence (GPF) | | | ■ |
| Autonomie en mode EV TEH cycle mixte (WLTP*) (km) | | | 58 |
| CONSOMMATION - WLTP* | | | |
| WLTP Consommation | Basse | l/100 km | - |
| | Moyenne | l/100 km | - |
| | Élevée | l/100 km | - |
| | Très élevée | l/100 km | - |
| | Cycle mixte | l/100 km | 1,4-1,6 |
| WLTP Émissions de CO ₂ | Basse | g/km | - |
| | Moyenne | g/km | - |
| | Élevée | g/km | - |
| | Très élevée | g/km | - |
| | Cycle mixte | g/km | 31-35 |

■ De série - Non disponible.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur avec une batterie complètement chargée. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les valeurs d'émissions de CO₂, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues, les accessoires montés, le trajet actuel et l'état de la batterie. Les données d'autonomie sont basées sur l'autonomie des véhicules de production sur un trajet standard.

E-PACE - DIMENSIONS

Hauteur du véhicule - 1.648 mm

Hauteur sous pavillon

Hauteur sous pavillon avant / arrière maximale avec toit panoramique 976 / 974 mm

Hauteur sous pavillon avant / arrière maximale avec toit standard 996 / 970 mm

Espace pour les jambes

Espace pour les jambes maximal à l'avant 1.018 mm

Espace maximal pour les jambes à l'arrière 872 mm

Capacité de l'espace de chargement

Hauteur 705 mm, largeur 1.311 mm

Largeur de l'espace de chargement entre les passages de roues 1.057 mm

Volume maximal de l'espace de chargement derrière la première rangée

Solide* 1.170 litres, liquide** 1.386 litres

Volume maximal de l'espace de chargement derrière la deuxième rangée

Solide* 494 litres, liquide** 601 litres

Diamètre de braquage

De trottoir à trottoir 11,36 m

De mur à mur 12 m

Tours de volant de butée à butée 2,31

Largeur 1.984 mm,
rétroviseurs rabattus
Largeur 2.088 mm,
rétroviseurs déployés



*Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 x 50 x 100 mm).

**Liquide : volume mesuré en simulant que l'espace de chargement est rempli de liquide.

Les dimensions ont été mesurées sur un véhicule avec un poids à vide.